

Wellis®

myLINE



 **BIT**
salon

Białystok, ul W.Raginisa 9A
tel. 85 675 15 00, 512 858 521
www.bitsalon.pl

myLINE
MARS

kolor obudowy



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white

Wellis®



Wymiary (dł. × szer. × wys.)	2 130 × 1 600 × 750 mm
Miejsce leżące	2
Miejsca siedzące	1
Masa netto	250 kg
Objętość wody	660 l
Boczna zabudowa	HorizontSide™
Izolacja	Pianka (1 cm)
Odpiływy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YJ-2)
Panel sterowania	Easy4
Całkowita liczba dysz	37
Grzałka	2kW
	1 x 2 HP podwójna
Pompy	prędkość
Filtr	1
Sanityzacja wody	ozonator
Oświetlenie ledowe	12 szt LED
Zaglówki	2
System dźwiękowy	Mymusic 2.0
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie

OPCJE (za dopłatą):



zdalne sterowanie



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis



podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyty



izolacja skandynawska

myLINE
PLUTO

kolor obudowy



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dl. × szer. × wys.)	2 000 × 2 000 × 890 mm
Miejsce leżące	2
Miejsca siedzące	3
Masa netto	270 kg
Objętość wody	960 l
Boczna zabudowa	HorizontSide™
Izolacja	Pianka (1 cm)
Odpiwy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-2)
Panel sterowania	Easy4
Całkowita liczba dysz	42
Grzałka	2kW
Pompy	1 x 3 HP podwójna prędkość
Filtr	2 x superfine
Sanityzacja wody	ozonator
Oświetlenie ledowe	16 szt LED
Zaglówki	3
System dźwiękowy	Mymusic 2.0
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie

OPCJE (za dopłatą):



zdalne sterowanie



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis




podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyt



izolacja skandynawska

myLINE
JUPITER

kolor obudowy



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dl. × szer. × wys.)	2 000 × 2 000 × 870 mm
Miejsce leżące	1
Miejsca siedzące	5
Masa netto	300 kg
Objętość wody	1 100 l
Boczna zabudowa	HorizontSide™
Izolacja	Pianka (1 cm)
Odpiwy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-2)
Panel sterowania	Easy4
Całkowita liczba dysz	46
Grzałka	2kW
	1 x 3 HP podwójna
Pompy	prędkość
Filtr	1
Sanityzacja wody	ozonator
Oświetlenie ledowe	15 szt LED
Zagłówki	3
System dźwiękowy	Mymusic 2.0
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie

OPCJE (za dopłatą):



zdalne sterowanie



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis



podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwył



izolacja skandynawska

myLINE
VENUS

kolor obudowy



Antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dl. × szer. × wys.)	2 150 × 2 150 × 860 mm
Miejsce leżące	1
Miejsca siedzące	5
Masa netto	330 kg
Objętość wody	1 450 l
Boczna zabudowa	HorizontSide™
Izolacja	Pianka (1 cm)
Odpiwy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-3)
Panel sterowania	Easy4
Całkowita liczba dysz	49
Grzałka	3kW
Pompy	1 x 2 HP podwójna prędkość
Filtr	2
Sanityzacja wody	ozonator
Oświetlenie ledowe	18 szt LED
Zaglówki	3
System dźwiękowy	Mymusic 4,0
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie

OPCJE (za dopłatą):



zdalne sterowanie



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na rącznik



schody wellis



podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyt



izolacja skandynawska

myLINE
SATURN

kolor obudowy



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dł. × szer. × wys.)	2 300 × 2 300 × 880 mm
Miejsce leżące	2
Miejsca siedzące	3
Masa netto	350 kg
Objętość wody	1 400 l
Boczna zabudowa	HorizontSide™
Izolacja	Pianka (1 cm)
Odpiwy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-3)
Panel sterowania	Easy4
Całkowita liczba dysz	50
Grzałka	3kW
	1 x 2 HP podwójna prędkość + 1 x 2HP pojedyncza prędkość
Pompy	2 x superfine
Filtr	Ozonator
Sanityzacja wody	18 szt LED
Oświetlenie ledowe	3
Zagłówki	System dźwiękowy
System dźwiękowy	Mymusic 2.0
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie

OPCJE (za dopłatą):



zdalne sterowanie



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis



podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyty



izolacja skandynawska

myLINE
KILIMANJARO STANDARD

kolor obudowy



brązowe



czarny



antracyt

kolor niecki



sterling silver



pearl white



winter solstice



storm clouds



midnight canyon

Wellis®



Wymiary (dl. × szer. × wys.)	2 300 × 2 300 × 900 mm
Miejsce leżące	1
Miejsca siedzące	5
Masa netto	387 kg
Objętość wody	1 500 l
Boczna zabudowa	HorizontSide™
Izolacja	Pianka (2 cm)
Odpiwy	1
	3 x 25A 230V / 400V 50 Hz
	RCD AC 40A
Optymalne. wymaganie mocy	kabel H05RR 5 x 4 mm
Skrzynka kontrolna	Gecko(IN.YE-3)
Panel sterowania	Easy7
Całkowita liczba dysz	42
Grzałka	3kW
Pompy	2 x 3 HP pojedyncza
Filtr	1
Sanityzacja wody	ozonator
Oświetlenie ledowe	16 szt LED+ podświetlane
Zagłówki	3
System dźwiękowy	Mymusic 2.0
Pokrowiec termiczny	Tak w standardzie

OPCJE (za dopłatą):



zdalne sterowanie



automatyczne czyszczenie filtra



uchwyt na ręcznik



schody wellis



podnośnik pokrywy



schody drewniane



pochwyty



izolacja skandynawska